



Pryd græs-plæne

Pryd græs-plæner anlægges fortrinsvis som plæner i de private haver, eller ved virksomheder, og grønne fællesarealer, der stiller større krav til plænen udseende. Anlæg af prydblæne lægger op til en plæne der skal fremstå fin og jævn, og have en ensartet tæt overflade, uden generende mængder af ukrudt.

Nedenstående vejledning viser *nogle af de krav* der anvendes ved anlæg af pryd græs-plæne:

- Råjordsplanum må højst afvige +/- 5cm. ifht. angivne koter.
- Udsånings mængde så der min. er 1 græsplante/cm².
- Græsarter og sorter bør alle være sortsafprøvede og "S" mærkede.
- Vækstlaget skal ved udsåning være let fugtig (aldrig våd).
- Jordtemperaturen ved udsåning min. 10°.
- Inden for 1 år efter udsåning, skal græsplanterne dække det samlede græsareal (1 græsplante fylder 1 år efter udsåning ca. 2cm²).
- Ved udskiftning af vækstlag, skal der sigtes efter oplistede værdier f. sportspl.

Jævnhed på en 3m. retskinne	2 cm.
Maks. sten str. i overfladen	2,5cm.
Kotetolerance på plænen	+/- 30mm.
Kotetolerance op til kanter	+/- 5mm.
Maks. ledningstal i vækstlag	3,0

Brugs græs-plæne

Brugs græs-plæner anlægges fortrinsvis som plæner i parker, boligforeningers fællesområde, ved industri områder og lign. steder med store græsflader. Anlæg af brugsplæne lægger op til en plæne der skal fremstå rimelig jævn og, sammenhængende.

Nedenstående vejledning viser *nogle af de krav* der anvendes ved anlæg af brugs græs-plæne:

- Råjordsplanum må højst afvige +/- 5cm. ifht. angivne koter.
- Udsånings mængde så der min. er 1 græsplante/cm². 1 græsplante fylder 1 år efter udsåning ca. 2cm².
- Komprimeret jord, skal altid løsnes så skånsom så muligt, fx med jordtrykluffer.



Jævnhed på en 3m. retskinne	3 cm.
Maks. sten str. i overfladen	2,5cm.
Kotetolerance på plænen	+/- 50mm.
Kotetolerance op til kanter	+/- 30mm.
Maks. ledningstal i vækstlag	3,0

Medlem af
Brancheforeningen
Danske
Anlægsgartnere



Udarbejdet af Gug Anlæg



Sæsonen 2012

Græs Anlæg



Gug Anlæg
Indkildevej 17
9210 Aalborg SØ.
Tlf. 98 14 08 58



Anlæg af græsplæne

Der findes en lang række forskellige græsplæne typer, kategoriseret af DAG, lige fra naturgræs og rabatgræs, til golf greens og sportsplæner. De mest anlagte græsplæner er dog brugsplæner og prydblæner, som omtales i denne folder.

Hvilken type græsplæne, og dermed hvilken kvalitet man har behov for, kan man fx forsøge at klarlægges ved at stille sig spørgsmål som:

- Hvad vil plænen blive brugt til?
- Hvor stor slid forventes der?
- Hvor tæt og jævn ønskes plænen?
- Hvad består jordbunden af?
- Tolereres et gulligt skær i græsset om sommeren og/eller om vinteren?
- Hvor meget tid har man mulighed for at bruge på den efterfølgende pleje af plænen?
- Hvilke økonomiske ressourcer har man mulighed for at lægge i græsplænen? m.m.



SPORTSPLÆNE kravene der er listet op her i folderen er fra DAG normer. Men der er langt flere krav fra bla. DBU.



PRYD GRÆS-PLÆNE er noget af det ypperste vi kan anlægge i vore private haver, medmindre vi ønsker en golfgreen.



BRUGS GRÆS-PLÆNE er en slidstærk og robust græsplæne, der ikke kræver samme mængde af pleje, som de to førnævnte.

Sportsplæne

Sportsplæner er fortrinsvis fodboldbaner, eller atletikbaner. Anlæg af sportsplæner er opdelt i flere undergrupper, fx

- Stadionbaner (typisk 1 div. og opad)
- Kamp/opvisnings baner (serie fodbold)
- Træningsbaner (skolebaner)

Jævnhed på en 3m. retskinne	2 cm.
Maks. sten str. i overfladen	1,5cm.
Kotetolerance på plænen	+/- 30mm.
Kotetolerance op til kanter	+/- 5mm.
Maks. ledningstal i vækstlag	3,0

Nedenstående vejledning viser *nogle af de krav* der opstilles ved anlæg af opvisningsbane:

- Alle krav til prydblæne skal som minimum være opfyldt.
- Kornstrukturen sammensættes så banen kan aflede 20mm. vand/timen.
- Vandingsanlæg med en kapacitet på min. 16-20mm./time./bane.
- Der må ikke forekomme nogen færdsel på plænen der overstiger 1kg./cm².

Nedenfor ses teksturanalyse (kornstr) for DAG anbefaling, samt en stadionsammensætning.

Grovsand (0,2—2mm.)	35—45%	81,4%
Finsand (0,02—0,2mm.)	35—45%	13%
Silt (0,02—0,002mm.)	3—5%	1,1%
Ler (0,0002—)	12—18%	2,3%
Humus (& førne)	3—5%	2,2%

Spørgsmål



Har De yderligere spørgsmål, træffes vi på nedenstående adresse og tlf. nr.

Gug Anlæg & Planteskole
Indkildevej 17, Gug
9210 Aalborg SØ

Tlf. 98 14 08 58

Tryk "1" for planteskoleafdeling.

Tryk "2" for anlægsafdeling.

Eller ring på hverdage fra 7.30-15.30 til:

Anlægsgartner

Peter Jensen

Mob. tlf. 20 28 61 08

Mail: peter@guganlaeg.dk

Anlægsgartneretekniker

Græsplæne ansvarlig

Dan Nygaard

Mob. tlf. 30 70 61 08

Mail: dan@guganlaeg.dk

Anlægsgartneretekniker

Lars Palle Hansen

Mob. tlf. 20 28 52 38

Mail: lars@guganlaeg.dk

Få yderligere inspiration og pleje råd på:
www.guganlaeg.dk